

Das BotaRed WC-Element ist ein leichtes Montageelement zur Verkleidung von WC-Vorwandinstallationen. Das BotaRed WC-Element ist besonders für die Badrenovierung geeignet und kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Komplet-Set für WC-Vorwandinstallationen
- Schneller Einbau durch vorgefertigte Ausschnitte
- Hoch stabil
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- Wasserdicht

ANWENDUNGSGEBIETE

- Montageelement als Träger für Fliesenbeläge in Bädern

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- trocken und sauber
- tragfähig
- frei von Fett, Sinterschichten, Trennmitteln und losen Teile

VERARBEITUNGSHINWEISE

Falls erforderlich erfolgt der Zuschnitt des BotaRed WC-Elements mit Stichsäge, Fuchsschwanzsäge oder Cuttermesser. BotaRed WC-Element wird mit selbstschneidenden Metallschrauben auf der vorhandenen Unterkonstruktion befestigt.

WICHTIGE HINWEISE

Das Fliesenformat muss mindestens 10 x 10 cm betragen. Bei kleineren Formaten empfehlen wir die Verwendung unseres BotaGreen WC-Element Strong.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Wärmeleitfähigkeit λ	W/m · K	0,036	bei 10 °C nach DIN EN 12667
E-Modul	N/mm ²	> 10 < 17	
Druckfestigkeit ¹⁾	N/mm ²	0,3	
Zugfestigkeit	N/mm ²	0,3	
Temperaturbeständigkeit	°C	-50 - 70	
Brandverhalten		E	DIN EN 13501-1

1) bei 10 % Stauchung nach DIN EN 826

Basis	XPS-Schaum (FCKW- und HBCD-frei), beidseitig mit Spezialmörtel beschichtet und mit Glasfasergewebe armiert
Lieferform	Frontplatte: 1200 x 1200 mm
Lagerung	Liegend, trocken, ohne direkte Sonneneinstrahlung

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der Botament ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Landesgesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von Ihnen bei uns angefordert oder im Internet unter www.botament.com abgerufen werden. [2500027267]