



BE SURE. BUILD SURE.

Bladzijde: 1/13

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Afdrukdatum: 06.03.2026

Versienummer 9 (vervangt versie 8)

herzien op: 06.03.2026

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: **MC-DUR 1350 VK - Komponente B**

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruikssector: SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

Toepassing van de stof / van de bereiding

Grondverf

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier: MC-Bouwchemie  
Het Eek 9b  
NL-4004 LM Tiel  
Tel.: +31(0)344 - 633700

inlichtingengevende sector: Afdeling produktveiligheid  
msds@mc-bauchemie.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Centre Antipoisons  
(+32) 070 245 245  
Telefon: +49 / (0)700 24112112 (MCR)  
Tel.: +1 872 5888271 (MCR)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij inslikken.

Skin Corr. 1B H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

#### 2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen



GHS05 GHS07

Signaalwoord

Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

benzylalcohol  
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine  
Polymeer met aminofunctionele groepen  
2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)fenol

(Vervolg op blz. 2)

BE

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Afdrukdatum: 06.03.2026

Versienummer 9 (vervangt versie 8)

herzien op: 06.03.2026

**Handelsnaam: MC-DUR 1350 VK - Komponente B**

(Vervolg op blz. 1)

- **Gevarenaanduidingen**
  - H302 Schadelijk bij inslikken.
  - H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
  - H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- **Veiligheidsaanbevelingen**
  - P260 Stof of nevel niet inademen.
  - P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  - P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  - P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  - P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
  - P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet van toepassing
- **zPzB:** Niet van toepassing

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **3.2 Mengsels**
- **Beschrijving:** Bindmiddel met kleurstoffen  
Mengsel bestaande uit hierna genoemde stoffen.

· **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                                                                 |                                                                                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 100-51-6<br>EINECS: 202-859-9<br>Reg.nr.: 01-2119492630-38 | benzylalcohol<br>Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317<br>ATE: LD50 oraal: 1200 mg/kg                                                   | 30-60%  |
| CAS: 2855-13-2                                                  | 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine<br>Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317<br>ATE: LD50 oraal: 1030 mg/kg | 10-30%  |
| CAS: 25322-69-4                                                 | Polypropyleen glycol<br>Acute Tox. 4, H302                                                                                                                    | 30%     |
| EC-nummer: 949-140-2                                            | Polymeer met aminofunctionele groepen<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317                                                           | ≥3-<10% |
| CAS: 108-32-7<br>EINECS: 203-572-1                              | Propyleencarbonaat<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                      | <10%    |
| CAS: 90-72-2<br>EINECS: 202-013-9<br>Reg.nr.: 2119560597-27     | 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)fenol<br>Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302                                                             | ≥3-<5%  |

(Vervolg op blz. 3)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Afdrukdatum: 06.03.2026

Versienummer 9 (vervangt versie 8)

herzien op: 06.03.2026

**Handelsnaam: MC-DUR 1350 VK - Komponente B**

CAS: 15520-10-2  
EINECS: 239-556-6

2-Methylpentamethyleendiamine  
Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335

(Vervolg op blz. 2)

≥1-<5%

- **aanvullende gegevens:** De tekst van de genoemde gevareninformatie is te vinden in sectie 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
- **Na het inademen:** Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken
- **na huidcontact:** Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
- **Na oogcontact:** Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:** CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met schuim dat tegen alcohol bestand is bestrijden.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures** Niet vereist
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:** Met veel water verdunnen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:** Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. Voor voldoende ventilatie zorgen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** Informatie inzake veilig gebruik - zie sectie 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie sectie 8.

(Vervolg op blz. 4)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Afdrukdatum: 06.03.2026

Versienummer 9 (vervangt versie 8)

herzien op: 06.03.2026

**Handelsnaam: MC-DUR 1350 VK - Komponente B**

Informatie inzake berging - zie sectie 13.

(Vervolg op blz. 3)

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### · 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.  
Open en behandel de verpakking voorzichtig.  
Bewaren in goed gesloten vaten op een koele en droge plaats.

#### · 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

##### · Opslag:

##### · Verdere inlichtingen over

##### eisen m.b.t. de opslag:

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

##### · Opslagklasse:

8A

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### · 8.1 Controleparameters

#### · Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaatsen qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

#### · DNEL's

##### CAS: 100-51-6 benzylalcohol

|            |      |                                                           |
|------------|------|-----------------------------------------------------------|
| Oraal      | DNEL | 4 mg/kg bw/Tag (ArL)<br>20 mg/kg bw/Tag (Ark)             |
| Dermaal    | DNEL | 8 mg/kg bw/day (ArL)<br>40 mg/kg bw/day (Ark)             |
| Inhalatief | DNEL | 22 mg/m <sup>3</sup> (ArL)<br>110 mg/m <sup>3</sup> (Ark) |

##### CAS: 2855-13-2 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

|            |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| Oraal      | DNEL | 0,526 mg/kg bw/Tag (ArL)     |
| Inhalatief | DNEL | 20,1 mg/m <sup>3</sup> (ArL) |

##### CAS: 90-72-2 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)fenol

|            |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| Inhalatief | DNEL | 0,31 mg/m <sup>3</sup> (ArL) |
|------------|------|------------------------------|

##### CAS: 15520-10-2 2-Methylpentamethyleendiamine

|            |      |                                                             |
|------------|------|-------------------------------------------------------------|
| Dermaal    | DNEL | 1,5 mg/kg bw/day (ArL)                                      |
| Inhalatief | DNEL | 0,25 mg/m <sup>3</sup> (ArL)<br>0,5 mg/m <sup>3</sup> (Ark) |

(Vervolg op blz. 5)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Afdrukdatum: 06.03.2026

Versienummer 9 (vervangt versie 8)

herzien op: 06.03.2026

**Handelsnaam: MC-DUR 1350 VK - Komponente B**

(Vervolg op blz. 4)

### · PNEC's

#### CAS: 100-51-6 benzylalcohol

PNEC 0,527 mg/l (Mee)

0,1 mg/l (Mew)

1 mg/l (Sue)

PNEC 0,456 mg/kg dwt (Bod)

5,27 mg/kg dwt (Sue)

#### CAS: 2855-13-2 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

PNEC 0,006 mg/l (Mew)

0,06 mg/l (Zoetwater)

PNEC 0,578 mg/kg dwt (Sed)

5,784 mg/kg dwt (Sue)

#### CAS: 90-72-2 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)fenol

PNEC 0,2 mg/l (Abw)

0,0084 mg/l (Mew)

0,084 mg/l (Zoetwater)

#### CAS: 15520-10-2 2-Methylpentamethyleendiamine

PNEC 0,042 mg/l (Mew)

0,42 mg/l (Zoetwater)

· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

### · 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### · Passende technische maatregelen

Geen aanvullende gegevens. Zie sectie 7.

#### · Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

#### · Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.

Aanraking met de huid vermijden.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

#### · Bescherming van de ademhalingswegen

In geval van korte blootstelling of geringe vervuiling of wanneer de toepassing plaatsvindt in een besloten ruimte met voldoende mechanische ventilatie die voldoet aan de eisen van de plaatselijke autoriteiten, gebruik ademhalingsfilterapparatuur. Bij intensieve of langere blootstelling ademhalingsapparatuur gebruiken die onafhankelijk is van de circulerende lucht.

#### · Bescherming van de handen

Niet vereist

#### · Handschoenmateriaal

n.n.

#### · Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

-

(Vervolg op blz. 6)



BE SURE. BUILD SURE.

Bladzijde: 6/13

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Afdrukdatum: 06.03.2026

Versienummer 9 (vervangt versie 8)

herzien op: 06.03.2026

**Handelsnaam: MC-DUR 1350 VK - Komponente B**

(Vervolg op blz. 5)

· **Bescherming van de ogen/  
het gezicht**

Niet vereist

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### · 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

##### · Algemene gegevens

##### · Fysische toestand

Vloeibaar

##### · Kleur:

geel

##### · Geur:

amine-achtig

##### · Geurdrempelwaarde:

Niet bepaald

##### · Smeltpunt/vriespunt

niet bepaald

##### · Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject

>200 °C (CAS: 25322-69-4 Polypropyleen glycol)

##### · Ontvlambaarheid

Niet van toepassing

##### · Onderste en bovenste explosiegrens

##### · onderste:

1,3 Vol %

##### · bovenste:

13 Vol %

##### · Vlampunt:

82 °C

##### · Zelfontbrandingstemperatuur:

380 °C (CAS: 2855-13-2 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine)

##### · Ontledingstemperatuur:

Niet bepaald

##### · pH

Niet bepaald

##### · Viscositeit

##### · Kinematische viscositeit

Niet bepaald

##### · dynamisch bij 20 °C:

170 mPas

##### · Oplosbaarheid

##### · Water:

niet resp. gering mengbaar

##### · Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)

Niet bepaald

##### · Stoomdruk bij 20 °C:

0,2 hPa (CAS: 100-51-6 Benzyl alcohol)

##### · Dichtheid en/of relatieve dichtheid

##### · Dichtheid bij 20 °C:

1,02 g/cm<sup>3</sup>

##### · Relatieve dichtheid

Niet bepaald

##### · Dampdichtheid

Niet bepaald

#### · 9.2 Overige informatie

##### · Voorkomen:

##### · Vorm:

vloeibaar

##### · Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid

##### · Zelfontbrandingstemperatuur:

Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.

##### · Ontploffings eigenschappen:

Het product is niet explosief.

##### · Toestandsverandering

##### · Verdampingssnelheid

Niet bepaald

#### · Informatie inzake fysische gevarenklassen

##### · Ontploffbare stoffen

vervalt

##### · Ontvlambare gassen

vervalt

(Vervolg op blz. 7)

BE

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Afdrukdatum: 06.03.2026

Versienummer 9 (vervangt versie 8)

herzien op: 06.03.2026

**Handelsnaam: MC-DUR 1350 VK - Komponente B**

(Vervolg op blz. 6)

- |                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| · Aerosolen                                                                   | vervalt |
| · Oxiderende gassen                                                           | vervalt |
| · Gassen onder druk                                                           | vervalt |
| · Ontvlambare vloeistoffen                                                    | vervalt |
| · Ontvlambare vaste stoffen                                                   | vervalt |
| · Zelfontledende stoffen en mengsels                                          | vervalt |
| · Pyrofore vloeistoffen                                                       | vervalt |
| · Pyrofore vaste stoffen                                                      | vervalt |
| · Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels                             | vervalt |
| · Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen | vervalt |
| · Oxiderende vloeistoffen                                                     | vervalt |
| · Oxiderende vaste stoffen                                                    | vervalt |
| · Organische peroxiden                                                        | vervalt |
| · Bijtend voor metalen                                                        | vervalt |
| · Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen                                     | vervalt |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- |                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| · 10.1 Reactiviteit                                    | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |
| · 10.2 Chemische stabiliteit                           | stabile                                         |
| · Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden: | Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift. |
| · 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties                  | Geen gevaarlijke reacties bekend.               |
| · 10.4 Te vermijden omstandigheden                     | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |
| · 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:       | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |
| · 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:                | Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.   |

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008
- Acute toxiciteit                      Schadelijk bij inslikken.

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

**CAS: 100-51-6 benzylalcohol**

|         |                      |                         |
|---------|----------------------|-------------------------|
| Oraal   | LD50                 | 1200 mg/kg (ATE)        |
|         |                      | 1230 mg/kg (Ratte)      |
|         | NOAEL 2nd year study | 200 mg/kg (Maus, mouse) |
|         |                      | 200 mg/kg (Ratte)       |
| Dermaal | LD50                 | 2000 mg/kg (Kaninchen)  |

(Vervolg op blz. 8)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Afdrukdatum: 06.03.2026

Versienummer 9 (vervangt versie 8)

herzien op: 06.03.2026

**Handelsnaam: MC-DUR 1350 VK - Komponente B**

(Vervolg op blz. 7)

|                                                                    |          |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Inhalatief                                                         | LC50/4 h | >4178 mg/l (Ratte)                                                |
| <b>CAS: 2855-13-2 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine</b> |          |                                                                   |
| Oraal                                                              | LD50     | 1030 mg/kg (ATE)<br>1030 mg/kg (Ratte)                            |
|                                                                    | NOAEL    | 250 mg/kg (Ratte)                                                 |
| Dermaal                                                            | LD50     | 1840 mg/kg (Kaninchen)<br>>2000 mg/kg (Ratte)<br>1840 mg/kg (rbt) |
| <b>CAS: 25322-69-4 Polypropyleen glycol</b>                        |          |                                                                   |
| Oraal                                                              | LD50     | 1000-<2000 mg/kg (Ratte)                                          |
| Dermaal                                                            | LD50     | >2000 mg/kg (Kaninchen)                                           |
| <b>CAS: 108-32-7 Propyleencarbonaat</b>                            |          |                                                                   |
| Oraal                                                              | LD50     | >5000 mg/kg (Ratte)                                               |
| Dermaal                                                            | LD50     | >2000 mg/kg (rbt)                                                 |
| <b>CAS: 90-72-2 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)fenol</b>           |          |                                                                   |
| Oraal                                                              | LD50     | mg/kg (Ratte)                                                     |
|                                                                    | NOAEL    | 15 mg/kg (Ratte)                                                  |
| <b>CAS: 15520-10-2 2-Methylpentamethyleendiamine</b>               |          |                                                                   |
| Oraal                                                              | LD50     | 1170 mg/kg (Ratte)                                                |
| Dermaal                                                            | LD50     | 1870 mg/kg (Kaninchen)                                            |
| Inhalatief                                                         | LC50/4 h | 19,6 mg/l (Ratte)                                                 |

- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie** Veroorzaakt ernstige brandwonden.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid** Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 9)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Afdrukdatum: 06.03.2026

Versienummer 9 (vervangt versie 8)

herzien op: 06.03.2026

**Handelsnaam: MC-DUR 1350 VK - Komponente B**

(Vervolg op blz. 8)

### · 11.2 Informatie over andere gevaren

#### · Hormoonontregelende eigenschappen

CAS: 78-93-3 butanon

Lijst II

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### · 12.1 Toxiciteit

#### · Aquatische toxiciteit:

##### CAS: 100-51-6 benzylalcohol

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| IC50/72h | 700 mg/l (Algen)               |
| LC50/96h | 460 mg/l (Pimephales promelas) |
|          | 10 mg/l (Lepomis macrochirus)  |

##### CAS: 2855-13-2 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| LC50/96h  | 110 mg/l (Fisch)                   |
|           | 110 mg/l (Leucidus idus)           |
| EC50      | 1120 mg/l (Pseudomonas putida)     |
| EC50/48h  | 23 mg/l (daf)                      |
|           | 23 mg/l (Daphnia magna)            |
| NOEC      | 1,5 mg/l (Desmodesmus subspicatus) |
|           | 3 mg/l (Daphnia magna)             |
| ErC50/72h | >50 mg/l (Desmodesmus subspicatus) |
|           | >50 mg/l (Algen)                   |

##### CAS: 25322-69-4 Polypropyleen glycol

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| LC50/48h | >100 mg/l (Leucidus idus)           |
| EC50/48h | >100 mg/l (Daphnia magna)           |
| EC0      | >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) |

##### CAS: 90-72-2 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)fenol

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| EC50/72h | 84 mg/l (Desmodesmus subspicatus)   |
| LC50/96h | 175 mg/l (Cyp)                      |
|          | 718 mg/l (Daphnia magna)            |
| NOEC     | 2 mg/l (BEL)                        |
|          | 6,25 mg/l (Desmodesmus subspicatus) |

##### CAS: 15520-10-2 2-Methylpentamethyleendiamine

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| EC50/72h | >100 mg/l (Algen)         |
| EC50     | 1825 mg/l (Fisch)         |
| EC50/48h | 19,8 mg/l (Daphnia magna) |

### · 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### · 12.3 Bioaccumulatie

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### · 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 10)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Afdrukdatum: 06.03.2026

Versienummer 9 (vervangt versie 8)

herzien op: 06.03.2026

**Handelsnaam: MC-DUR 1350 VK - Komponente B**

(Vervolg op blz. 9)

- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet van toepassing
- **zPzB:** Niet van toepassing
- **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen** Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over hormoonontregelende eigenschappen.
- **12.7 Andere schadelijke effecten**
- **Overige ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:** Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.  
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.

#### · Europese afvalcatalogus

|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 00 00  | BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)                              |
| 17 09 00  | overig bouw- en sloopafval                                                                                |
| 17 09 03* | overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat                        |
| 15 00 00  | VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD) |
| 15 01 00  | verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)                                   |
| 15 01 01  | papieren en kartonnen verpakking                                                                          |
| 15 00 00  | VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD) |
| 15 01 00  | verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)                                   |
| 15 01 02  | kunststofverpakking                                                                                       |
| HP6       | Acute toxiciteit                                                                                          |
| HP8       | Corrosief                                                                                                 |
| HP13      | Sensibiliserend                                                                                           |

- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze kunnen vervolgens na adequate reiniging opnieuw gebruikt worden.
- **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

BE

(Vervolg op blz. 11)



BE SURE. BUILD SURE.

Bladzijde: 11/13

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Afdrukdatum: 06.03.2026

Versienummer 9 (vervangt versie 8)

herzien op: 06.03.2026

Handelsnaam: MC-DUR 1350 VK - Komponente B

(Vervolg op blz. 10)

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.1 VN-nummer of ID-nummer                                         |                                                                                                                                     |
| · ADR, IMDG, IATA                                                     | UN2735                                                                                                                              |
| · 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN |                                                                                                                                     |
| · ADR                                                                 | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.<br>(ISOFORONDIAMINE, 2,4,6-Tri-<br>(dimethylaminomethyl)fenol)                                   |
| · IMDG, IATA                                                          | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.<br>(ISOPHORONEDIAMINE, 2,4,6-Tri-<br>(dimethylaminomethyl)phenol)                                 |
| · 14.3 Transportgevaarenklasse(n)                                     |                                                                                                                                     |
| · ADR                                                                 |                                                                                                                                     |
| · klasse                                                              | 8 (C7) Bijtende stoffen                                                                                                             |
| · Etiket                                                              | 8                                                                                                                                   |
| · IMDG, IATA                                                          |                                                                                                                                     |
| · Class                                                               | 8 Bijtende stoffen                                                                                                                  |
| · Label                                                               | 8                                                                                                                                   |
| · 14.4 Verpakkingsgroep:                                              |                                                                                                                                     |
| · ADR, IMDG, IATA                                                     | II                                                                                                                                  |
| · 14.5 Milieugevaren:                                                 |                                                                                                                                     |
| · Marine pollutant:                                                   | Neen                                                                                                                                |
| · 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker                        | Waarschuwing: Bijtende stoffen                                                                                                      |
| · Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):                          | 80                                                                                                                                  |
| · EMS-nummer:                                                         | F-A,S-B                                                                                                                             |
| · Segregation groups                                                  | (SGG18) Alkalis                                                                                                                     |
| · Stowage Category                                                    | A                                                                                                                                   |
| · Segregation Code                                                    | SG35 Stow "separated from" SGG1-acids                                                                                               |
| · 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten             |                                                                                                                                     |
|                                                                       | Niet van toepassing                                                                                                                 |
| · Transport/verdere gegevens:                                         |                                                                                                                                     |
| · ADR                                                                 |                                                                                                                                     |
| · Beperkte hoeveelheden (LQ)                                          | 1L                                                                                                                                  |
| · Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)                                     | Code: E2<br>Grootste netto hoeveelheid per<br>binnenverpakking: 30 ml<br>Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking:<br>500 ml |
| · Vervoerscategorie                                                   | 2                                                                                                                                   |
| · Tunnelbeperkingscode                                                | E                                                                                                                                   |
| · IMDG                                                                |                                                                                                                                     |
| · Limited quantities (LQ)                                             | 1L                                                                                                                                  |
| · Excepted quantities (EQ)                                            | Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml                                                                         |

(Vervolg op blz. 12)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Afdrukdatum: 06.03.2026

Versienummer 9 (vervangt versie 8)

herzien op: 06.03.2026

**Handelsnaam: MC-DUR 1350 VK - Komponente B**

(Vervolg op blz. 11)

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·                        | Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml                                                          |
| · VN "Model Regulation": | UN 2735 AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (ISOFORONDIAMINE, 2,4,6-TRI-(DIMETHYLAMINOMETHYL)FENOL), 8, II |

### RUBRIEK 15: Regelgeving

· **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

· Richtlijn 2012/18/EU

· Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Verordening (EG) nr.

1907/2006 BIJLAGE XVII

Beperkingsvoorwaarden: 3

· Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· VERORDENING (EU) 2019/1148

· Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren

CAS: 78-93-3 butanon

3

· Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren

CAS: 78-93-3 butanon

3

· 15.2

**Chemischeveiligheidsbeoordeling:**

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

· Relevante zinnen

H302 Schadelijk bij inslikken.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

(Vervolg op blz. 13)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Afdrukdatum: 06.03.2026

Versienummer 9 (vervangt versie 8)

herzien op: 06.03.2026

**Handelsnaam: MC-DUR 1350 VK - Komponente B**

(Vervolg op blz. 12)

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H332 Schadelijk bij inademing.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector**
- **Datum van de vorige versie:**
- **Versienummer van de vorige versie:**
- **Afkortingen en acroniemen:**

Technische afdeling  
23.01.2026

8

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
ATE: Acute toxicity estimate values (Waarden van acute toxiciteitsschattingen)  
Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4  
Skin Corr. 1A: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1A  
Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1B  
Skin Corr. 1C: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1C  
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2  
Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1  
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2  
Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1  
Skin Sens. 1A: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1A  
Skin Sens. 1B: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1B  
STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

- **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**