

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ



Nafufill LM

референтен номер на декларацията за експлоатационни показатели: IN4409000

1. Уникален идентификационен код на типа продукт	Nafufill LM
2. Предвидена употреба(и)	РСС разтвор за възстановяване на неконструктивни елементи Ръчно полагане на разтвор (3.1) Торкретиране с бетон или разтвор (3.3)
3. Производител	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
4. Упълномощено представител	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
5. Система за ОППЕП	Система 2+
6. Хармонизиран стандарт	EN 1504-3: 2005
7. Нотифициран орган	Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) Идентификационен номер 0754


8. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	AVCP	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на натиск	Клас R1	Система 2+	EN 1504-3: 2005
Съдържание на хлоридни йони	≤ 0,05%		
Сцепление	≥ 0,8 N/mm ²		
Устойчивост на карбонизация	NPD		
Реакция на огън	A1		
Опасни вещества	EN 1504-3, т. 5.4		

Експлоатационните показатели на продукта, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с регламент (ЕС) № 305/2011 изцяло на отговорността на производителя .

Подписано за и от името на производителя от:

Bottrop, 26.03.2026
(място и дата на издаване)



(Подпис)

Приложение

Според чл.6 (5) от Регламент (ЕС) № 305/2011 Лист с данни за безопасността в съответствие с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH), Приложение II, се прилага към тази Декларация за експлоатационни показатели.