

PD-I Badeelementet er et gulvbruseelement med punktafløb og 4-sidet hældning til direkte flisebelægning. PD-I er en bruseplade med fuldt integreret afløbsteknologi. PD-I-brusebrættet er egnet til brug i nybyggeri og renovering og er testet i henhold til ETAG 022-3.

**PRODUKTEGENSKABER**

- Dæksel i rustfrit stål af høj kvalitet
- Kun 70 mm tykkelse på brusepladen
- Fuldt integreret afløbsteknologi
- Rammehøjden kan justeres fra 6 til 36 mm
- Vandtæt i henhold til ETAG 022

**ANVENDELSESOMRÅDER**

- Badeværelser til privat og kommerciel brug
- Lejligheder egnet til handicappede
- Brusesystemer i offentlige faciliteter

PD-I Badeelementet er vandtæt og har derfor allerede en forsegling i kombination med fliser og brædder til vandsponeringsklasse W2-I i overensstemmelse med DIN 18534.

**ANSØGNINGSRÅD**

For forarbejdningsvejledning og oplysninger om krav til underlag henvises til vores installationsvejledning på [www.botament.com/wetroomsolutions](http://www.botament.com/wetroomsolutions).

**VIGTIGE RÅD**

PD-I Badeelementet kan afkortes på stedet, hvis det er nødvendigt. Bemærk, at den modsatte side skal afkortes i samme omfang.

Når du vælger mosaik som flisebelægning, skal du sørge for, at minimumsstørrelsen er 2 x 2 cm.

Hvis der er planlagt adgang for kørestolsbrugere, bør der anvendes fliser med en minimumsstørrelse på 5 x 5 cm.

## TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab	Enhed	Værdi	Kommentarer
Vandigennemtrængelighed	bar	≤ 1,5	efter ETAG 022
Termisk ledningsevne $\lambda$	W/m ·K	0,036	EN 13164
Termisk modstand	°C	-50 - 70	
Bulkdensitet	kg/m <sup>2</sup>	32	
Trykstyrke <sup>1)</sup>	kPa	300	
Konstruktionshøjde	mm	70	
Afløbskapacitet	l/s	0,43	
	l/min	25,8	
Bagvandshøjde	mm	20	

1) ved 10 % kompression i henhold til DS EN 826

Grundlag	XPS-skum (CFC- og HBDC-fri), belagt på begge sider med forstærket specialmørtel og på toppen med BOTAMENT MD 2 The Blue 1 specialforsegling
Leveringsform	Badelement med integreret punktafløb Længde x bredde x tykkelse (mm) 900 x 900 x 70 1000 x 1000 x 70 1200 x 900 x 70 1200 x 1200 x 70
Opbevaring	Liggende, tør, uden direkte sollys

**Bemærk:** Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra Botament's specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie. Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. anbefalinger fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerkendte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksomhed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2400020332]