

Botament PF1 Pflaster Frisch ist eine hochwertige Betonlasur zur Auffrischung von Beton- und Pflastersteinen in privaten Einfahrten und auf Gehwegen. Die drei Farbtöne eignen sich ideal, um den Farbton alter verblichener Steine wiederaufzufrischen und diese langfristig vor Verwitterung zu schützen. Transparent ist ideal, um einen Nasseffekt z. B. auf Altstadtpflastern oder auf Flächen zu erzielen, in denen verschiedene Farbtöne verlegt wurden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einfach Aufrollen – fertig!
- Langanhaltender Schutz
- Ideal zum Auffrischen des Farbtons verblasster Pflastersteine
- Dringt in den Untergrund ein
- UV- und witterungsbeständig
- Frost- und Tausalzbeständig
- Erhält die natürliche Struktur des Untergrundes
- Umweltfreundlich – wasserbasiert
- Wasserdampfdurchlässig
- Gebrauchsfertig

ANWENDUNGSGEBIETE

- Auffrischen von Beton- und Pflastersteinen in privaten Einfahrten und Gehwegen
- Auffrischen des Farbtons alter, verblichener Steine zum langfristigen Schutz vor Verwitterung
- für außen

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Saugfähige Betonsteine (z. B. Pflaster, Gehwegplatten, Pflanzringe) und mineralische Untergründe

UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Nicht saugende Untergründe, imprägnierte Betonflächen, Waschbeton, WU-Beton und versiegelte oder bereits gestrichene Flächen

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss trocken sein

Mischen

- Nicht notwendig

Anwendung

- Botament Ölflecken Entferner unverdünnt auf die verschmutzte Oberfläche auftragen und mit einer Bürste auf der Verschmutzung verteilen
- Im Auftragen gelöste Verschmutzung mit saugfähigem Material aufnehmen
- Sollte noch etwas vom Ölfleck sichtbar sein, Produkt erneut auftragen
- Anschließend mehrere Stunden einwirken lassen – idealerweise über Nacht
- Es bildet sich eine helle Pulverschicht, die einfach weggefegt werden kann
- Sollten extrem hartnäckige Rückstände bleiben, den Vorgang wiederholen.

Nachbehandlung

- Das Pulver kann in den Poren des Untergrunds zurückbleiben, verschwindet aber mit der Zeit von selbst

Reinigung

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen

VERARBEITUNGSHINWEISE

Werkzeuge

Pinself und Bürste

WICHTIGE HINWEISE

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

WICHTIGE HINWEISE

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produkts angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (Dezember 2022). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

KenngroÙe	Einheit	Wert	Bemerkungen
Verbrauch	ml/m ²	~ 160 - 180	abhangig vom Untergrund
Belastbar nach (mechanisch)	Stunden	~ 24	
Regenbelastbar nach	Stunden	~ 6	
Verarbeitungsbedingungen	°C	> 12 < 30	Luft- und Untergrundtemperatur
Reichweite ¹⁾	m ²	≤ 15	2,5 l Gebinde
1)		≤ 30	5 l Gebinde
Trockenzeit	Minuten	ca. 60	grifftrocken
	Stunden	ca. 24	durchgetrocknet

1) bei einmaligem Anstrich

Basis	Polymerdispersion, Additive
Farbton	rot, hellgrau, anthrazit, transparent
Lieferform	flussig, gebrauchsfertig Gebindegrößen : 2,5 l, 5 l
Lagerung	In nicht angebrochener Originalverpackung bei trockener und kuhler Lagerung 24 Monate lagerfahig.

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen ortlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu uberprufen und bedurfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der Botament ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir fur die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblatter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind fur uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestatigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgefuhrten Angaben sind gultig fur das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgefuhrten Landergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Landern davon abweichen konnen. Beachten Sie jeweils die im Ausland gultigen Produktdatenblatter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungultig und durfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von Ihnen bei uns angefordert oder im Internet unter www.botament.com abgerufen werden. [2400021212]