

Water LD V er en linjeafløbsprofil i rustfrit stål til montering i cementafretninger. Water LD V kan afkortes variabelt på stedet ved hjælp af en vinkelsliber. Water LD V har en fabriksmonteret tætningskrave for optimal tilslutning til Botament komposittætningsystem og et andet drænniveau for målrettet vandafledning.

PRODUKTEGENSKABER

- Variabel tilpasning på stedet
- Variabel i højdejustering
- Dæksel og kanalhus lavet af rustfrit stål
- Sekundært drænniveau
- Fabriksmonteret tætningskrave
- Afløbspanden kan drejes 360 grader
- Velegnet til montering tæt på væggen
- Monteringssystem

ANVENDELSESOMRÅDER

Til brusere i gulvniveau

- Badeværelser til privat og erhvervsmæssig brug
- Handicapvenlige lejligheder
- Brusefaciliteter i offentlige faciliteter

ANSØGNINGSRÅD

Installationsvejledningen til installation af Water LD V kan findes på vores hjemmeside www.botament.com i produktområdet for våd- og fugtrumsløsninger under Downloads. Så snart der kan betrædes afretningslag, kan tætningsmanchet limes på underlaget.

I forbindelse med den flydende Botament bonded imprægnering limes muffen til det vandtætte materiale. Ved brug af AE tætnings- og afkoblingsmembran limes muffen til M21 Classic, M21 HP eller M21 HP Speed.

VIGTIGE RÅD

Ved elastiske forbindelser til Water LD V bør der anvendes neutral tværbindende silikone (f.eks. S3 Supax natursten og specialsilikone).

Ingen midler, der indeholder saltsyre eller klor, må bruges til at rense Water LD V.

TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab	Enhed	Værdi	Kommentarer
Konstruktionshøjde	mm	65	flad vandret nominel bredde 40
		90	standard vandret nominel bredde 50
		38	standard lodret nominel bredde 50
Afløbskapacitet	l/s	0,5	flad vandret nominel bredde 40
		0,8	standard vandret nominel bredde 50
		1,3	standard lodret nominel bredde 50
Afløbskapacitet	l/min	30	flad vandret nominel bredde 40
		48	standard vandret nominel bredde 50
		78	standard lodret nominel bredde 50
Bagvandshøjde	mm	30	flad vandret nominel bredde 40
		25	standard vandret nominel bredde 50
		50	standard lodret nominel bredde 50
Grundlag	rustfrit stål/polyurethan, lamineret med non-woven		
Leveringsform	Længde (mm): 1000, 1600 Bredde (mm): 61 Profilhøjde (mm): 7		
Opbevaring	At lyve		

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra Botament's specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie. Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. anbefalinger fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerkendte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksomhed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2300019920]